



FICHA TECNICA

IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	1/1

COLOR

OUTRAS CORES SOB CONSULTA

B070
BLANC MEGÈVEG029 FA
GRIS TOURTERELLERAL 9016
PANTONE9064C
NCS S0500-N
BS 10 A 01RAL 7035
PANTONE 427C
NCS S1502-B

ESPECIE BASE	BITE GRADE BATENTE	ORLA	ORLA CF BITE CF (640kg/m3)	ESPESSURA REVESTIMENTO (MM)	BORRACHA BATENTE ARO	PELUCIA ARO
TERMOLAMINADO	CPL	OKOUME+PVC	MOGNO+PVC	0.80	B0 OU B5	P0

STANDARD ARO LAMELADO FOLHEADO MOGNO. PARA OUTRAS CORES CONSULTAR FICHA TECNICA DAS FOLHAS MADEIRA|FOLHAS MADEIRA COMPOSTA.

DIMENSÃO HPL PARA PORTA 2150X970 | 2450X1240

ORLA INTERIOR REVESTIDA A PVC

AS CORES RAL, PANTONE, NCS E BS SÃO APROXIMADAS

OUTRAS CORES SOB CONSULTA

LIMPEZA

O HPL DAS FACES E RESPECTIVAS ORLAS DEVE SER LIMPO COM UM PANO MACIO, NÃO ABRASIVO, LIGEIRAMENTE HUMEDECIDO COM ÁGUA À TEMPERATURA AMBIENTE E DETERGENTE NEUTRO. DEVE SER ELIMINADO QUALQUER RESTO DE HUMIDADE IMEDIATAMENTE COM PANO SECO E MACIO. O METODO DE LIMPEZA RECOMENDADO DEVE SER SEMPRE APLICADO INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE PRODUTO (PORTA, ARO, EXTENSOR, GUARNIÇÃO, RODAPE, APAINELADO OU OUTRO) E INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE SUBSTRATO (MDF HIDROFUGO, MDF STD, AGLOMERADO, LAMELADO OU CONTRAPLACADO).

NOTAS: _ESTAS E OUTRAS CORES DISPONIVEIS SOB CONSULTA, SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE STOCK
_NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMINIZAÇÃO ADICIONAL.AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS
_ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS PARA ENCOMENDA ACONSELHA-SE CONSULTA DA AMOSTRA REAL.
_DEVEM SER RESPEITADAS AS ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE