


FICHA TECNICA

IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	1/1

BATENTE DE PAVIMENTO
A-20


COR	INOX
QUANTIDADE	UN.
FERRAGEM NÃO INCLUIDA/OPCIONAL	

FECHO
726.01(VÃO DUPLO ABRIR)


COR	INOX
APLICAÇÃO	VÃO DUPLO PORTA PASSIVA
POSIÇÃO	ORLA LATERAL DA PORTA PASSIVA JUNTO ORLA INFERIOR E SUPERIOR

TRINCO ELECTRICO
TESTA ELECTRICA IN.20.650 A | F


COR	INOX
APLICAÇÃO	F COM FECHADURA IN.20.975 OU A COM BARRA ANTI-PANICO CF60
FERRAGEM NÃO INCLUIDA/OPCIONAL	

TRINCO ELECTRICO
TESTA ELECTRICA IN.20.652 A | F CORTA-FOGO


COR	INOX
APLICAÇÃO	F COM FECHADURA IN.20.975 OU A COM BARRA ANTI-PANICO CF60
FERRAGEM NÃO INCLUIDA/OPCIONAL	

TRINCO ELECTRICO
TESTA ELECTRICA IN.20.655 A | F


COR	INOX
APLICAÇÃO	TENSÃO PERMANENTE F COM FECHADURA IN.20.975 OU TENSÃO PERMANENTE A COM BARRA ANTI-PANICO CF60
FERRAGEM NÃO INCLUIDA/OPCIONAL	

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

OS AÇOS INOXIDÁVEIS, COMPARATIVAMENTE A OUTROS MATERIAIS, COMO O LATÃO E O ALUMÍNIO, APRESENTAM UMA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E À ABRASÃO SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR. OS PRINCIPAIS AGENTES RESPONSÁVEIS PELO APARECIMENTO DE FERRUGEM SÃO OS SEGUINTE:

- AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO
- LIMPEZA COM AGENTES QUÍMICOS INADEQUADOS, TAIS COMO ÁCIDOS OU BASES FORTES
- INSTALAÇÃO EM ZONAS COSTEIRAS DE ELEVADA SALINIDADE NO EXTERIOR, OU EM ÁREAS COM FORTE CONCENTRAÇÃO DE CLORO, COMO PISCINAS
- INSTALAÇÃO EM ZONAS FORTEMENTE POLUÍDAS, COMO ZONAS INDUSTRIAIS

LIMPEZA DE ROTINA E CUIDADOS

PARA CONSERVAR O AÇO INOXIDÁVEL OU OUTROS METAIS, LIMPAR DEDADAS, GORDURAS E OUTRAS MANCHAS, PODE UTILIZAR O PRODUTO INOX PROTECT OU SPRAY INOX, APLICADOS COM PANO MACIO E SECO. PARA REMOÇÃO DE MANCHAS DE ÓXIDO DE FERRO ACIDENTAIS PODE UTILIZAR PRODUTO INOX REPAIR, APLICADO CONFORME INSTRUÇÕES DO PRODUTO. OUTROS METAIS DEVEM SER LIMPOS COM SABÃO NEUTRO NUM PANO MACIO.

REMOÇÃO DE RISCOS

PARA REMOÇÃO DE PEQUENOS RISCOS EM PEÇAS APENAS COM ACABAMENTO INOX ESCOVADO PODE SER UTILIZADA UMA MALHA ABRASIVA, PASSANDO NO SENTIDO DA ORIENTAÇÃO DO ESCOVADO.

LUBRIFICAÇÃO

SEJA QUAL FOR O TIPO DE BATENTE A MANUTENÇÃO DEVE ACONTECER PERIODICAMENTE, TENDO EM CONTA O TIPO DE UTILIZAÇÃO, É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O BATENTE ESTÁ CORRETAMENTE ENROSCADO SE O PARAFUSO CENTRAL ESTÁ DIREITO.